

Τεχνικό Φυλλάδιο

Product data Sheet
Fieltex 65
2025 Pg.1/1



Πληροφορίες Προϊόντος

Ονομασία Προϊόντος

Ηχομονωτική Μεμβράνη Fieltex 65®

Κωδικός Προϊόντος

Chova Fieltex 65

Κατηγορία Εφαρμογής

Ηχομόνωση Τοιχοποιίας



Η **ChovACUSTIC® 65 FIELTEX** είναι μία προηγμένη πολυστρωματική μεμβράνη ηχομονωτικής προστασίας, ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές σε χώρους με αυξημένες απαιτήσεις ηχομόνωσης, όπως μηχανοστάσια, κοινόχρηστοι χώροι κτιρίων, καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας, καθώς και για ενισχύσεις δαπέδων και τοίχων.

Αποτελείται από μία βισκοελαστική μεμβράνη πάχους 4 mm, θερμικά συγκολλημένη σε υφαντό ηχοαπορροφητικό ύφασμα πάχους 16 mm, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση στη μείωση του αερόφερτου θορύβου σε **ευρύ φάσμα συχνοτήτων**.

Με συνολικό πάχος μόλις **20 mm** και βάρος **7,4 kg/m²**, διατηρεί υψηλή ευκαμψία και προσαρμοστικότητα, επιτρέποντας την εύκολη τοποθέτηση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, ακόμα και σε έργα ανακαίνισης με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο. μέγιστη ακουστική απόδοση.

LEED

DOP / EPD

plataforma materiales GBCe

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

DAPcons®. 100.015
de acuerdo con las normas
ISO 14025 y EN ISO 15804 + A1



Producto	LÁMINA AISLANTE ACÚSTICA MEDIA
Empresa	Chova SISTEMAS DE ACOUSTICACIÓN Y AISLAMIENTO
Descripción del producto	El producto incluido es lámina aislante acústica media que incluye diferentes familias de producto.
BCP es referente	PCR 2012-01-ALU-PCR-C - Acoustical System Solutions (Construction product), V 2.2. RCP100 - Productos de construcción en general - V 2 (2019)
Planta productora	ASFALTOS CHOVA, S.A. C/ra. T. Avemes-Luis, Km. 4,3 46700 Tavernes de la Valldigna - Valencia (España)
Validez	Desde: 06/05/2019 Hasta: 06/05/2024

CHOVACUSTIC VISCOELASTIC SHEETS AND COMPOUNDS FOR ACOUSTIC INSULATION OF ENCLOSURES

1 Este documento consta de 10 páginas. Seales prohibidas la reproducción parcial.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Με βάρος **7,4 kg/m²** και πλάτος **1 m**, προσφέρει κάλυψη μεγάλης επιφάνειας ειδικά σε εφαρμογές ξηράς δόμησης χωρισμάτων, επενδύσεων κλπ. Η δομή του επιτρέπει εύκολη προσαρμογή και τοποθέτηση, ενώ τα υλικά του είναι ανθεκτικά και σχεδιασμένα για **μακροχρόνια απόδοση**.

	Fieltex 65
Βελτίωση Ηχομόνωσης ΔΡΑ (dBA)	19,3
Πάχος (mm)	20
Πλάτος (mm)	1000
Διαστάσεις Ρολού (m)	5,5x1,00
Βάρος (Kg/m²)	7,4
Θερμική Αγωγιμότητα (W/mk)	0,0032



Οδηγίες Τοποθέτησης

- Κόψτε τμήμα του **ChonACUSTIC®** σύμφωνα με τις διαστάσεις της επιφάνειας. Χρησιμοποιήστε κοπίδι ή δισκοπρίονο (radial saw).
- Τοποθετήστε το **ChonACUSTIC® FIELTEX** επάνω στην επιφάνεια/διαχωριστικό που θα επενδυθεί.
- Τρυπήστε το υλικό με τρυπάνι και τρυπάνι διαμέτρου 8 mm.
- Προβλέψτε περίπου 5 οπές ανά m².
- Βάθος οπών:** Τουλάχιστον 4 cm.
- Στερέωση:** Τοποθετήστε τα ειδικά καρφιά στερέωσης ChonAFIX 6, χρησιμοποιώντας σφυρί.
- Επικάλυψη φύλλων:** Τοποθετήστε τα φύλλα με μερική επικάλυψη ώστε να εξασφαλίζεται συνέχεια στην ηχομονωτική επιφάνεια.
- Σφράγιση ενώσεων:** Εφαρμόστε αυτοκόλλητη ταινία ChonASEAL σε όλες τις ενώσεις για πλήρη στεγανότητα και μέγιστη ακουστική απόδοση.

Εργαστηριακό Πιστοποιητικό

