Εργαστηριακά Πιστοποιημένο Σύστημα Επένδυσης Ξηράς Δόμησης Ηχομόνωσης DnT,A = 59 dBA

Για απαιτητικούς χώρους όπου απαιτείται υψηλή ιδιωτικότητα ομιλίας: γραφεία, ιατρεία, αίθουσες συσκέψεων, studio, κατοικίες.

Οδηγίες Τοποθέτησης

- Τοποθέτηση της ηχομονωτικής & αντιδονητικής μεμβράνης **Fieltex PLUS** απευθείας στον υφιστάμενο τοίχο, με **μηχανική στερέωση** με πλαστικά καρφιά **ChovaFIX.**
- Τοποθετείται **μεταλλικός σκελετός 50 mm** γυψοσανίδας (μονός σκελετός) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος.
- Τοποθετείται ειδική **Αντιδονητική λωρίδα ISOLMER** στην έδραση και περιμετρικά (σε επαφή με δάπεδο/οροφή/πλαϊνές παρειές) για **αποκοπή** και περιορισμό μεταφοράς κραδασμών/ηχογεφυρών.
- Τοποθετείται εσωτερικά σε όλη την κοιλότητα **ηχοαπορροφητικό panel** πάχους 40 mm & βάρους 40 kg / m^3 (πλήρωση σκελετού).
- Εφαρμόζεται 1η στρώση **γυψοσανίδας πάχους 12,50 mm**
- Εφαρμόζεται ειδική ηχομονωτική μεμβράνη **VISCOLAM 65**.
- Εφαρμόζεται 2η στρώση **γυψοσανίδας πάχους 12,50 mm** (τελική στρώση).
- Σε σημεία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χρησιμοποιούνται **Acoustifire Pads** για **ηχομονωτική και πυροπροστατευτική θωράκιση** των κουτιών πριζών/διακοπτών.

Κύρια Υλικά Συστήματος

Αντιδονητική Λωρίδα πλάτους **50 mm ISOLMER** & πάχους **25 mm**

Ηχομονωτική & Αντιδονητική Μεμβράνη **Fieltex PLUS** πάχους **36 mm** & Βάρους **8,4 kg / m²**

Ειδικό πλαστικό καρφί (βύσμα/καρφί) για τη **μηχανική στερέωση** της μεμβράνης **FIELTEX PLUS** στον υφιστάμενο τοίχο

Ηχομονωτική Βισκοελαστική Μεμβράνη **VISCOLAM 65** πάχους **4 mm** & Βάρους **6,5 kg / m²**

Ειδική Ηχομονωτική & Πυράντοχη Πλαστελίνη Ηχομόνωσης Πριζών **AcoustiFire Pad**

210 8256239 | www.stopsound.gr | info@stopsound.gr Sepolion 24, Athens, Athens 10445, Greece